



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

MANGUERAS GATES® FLEETRANNER™

UNA SOLUCIÓN PARA OPERAR A ALTA TEMPERATURA

La familia FleetRunner™ Gates® de color verde, ofrece soluciones para servicio pesado que maximizan el rendimiento de nuestros productos. Con la incorporación de esta tecnología a las mangueras rectas para paso de anticongelante, obtienes una resistencia a temperatura de hasta 150°C, con una construcción de EPDM.

CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura de operación recomendado, -40 °C a 150 °C.
- Construcción de p-EPDM en tubo y cubierta.
- Uso para paso de anticongelante.
- Cumple requisitos de SAE J20 EC Clase D3.
- Disponibles en tramos rectos.



ALTA TEMPERATURA, ALTO RENDIMIENTO ALTO KILOMETRAJE.

La manguera FleetRunner™ es una opción adicional a la manguera de silicón, por su tasa de permeabilidad significativamente más baja, lo que lleva a un ahorro en el consumo de anticongelante; además de tener un precio más competitivo.

MANGUERA FLEETRANNER™ GATES®

Diseñada para sobresalir ante las condiciones extremas de operación en motores modernos para servicio pesado. La manguera recta Gates® para paso de anticongelante FleetRunner™, es la solución perfecta para un uso prolongado en camiones de servicio pesado a alta temperatura y reduciendo la permeabilidad.



BENEFICIOS

- Avanzado tratamiento de peróxido EPDM en tubo y cubierta.
- Operación a altas temperaturas.
- Baja permeabilidad.
- Resistencia a la degradación electroquímica y ozono.
- Mayor confiabilidad y vida útil.
- Detiene fugas y entrada de agua al instalar con abrazaderas PowerGrip®.

COMPATIBILIDAD DE MANGUERA

- Para paso de anticongelante.
- Para operación a baja presión.