



BROCHURE

MANCOM0123

EDICIÓN

2023

A close-up photograph of a metal fuel hose fitting. The fitting is a cylindrical metal component with a hexagonal base, mounted on a metal surface. A black fuel hose is connected to the fitting via a metal clamp. The background is a blurred metal surface.

MANQUERAS PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE GATES®





MANGUERAS PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE

Las mangueras para llenado de combustible Gates® son diseñadas para transferir el combustible desde el cuello de llenado del vehículo hacia el tanque. Pueden usarse tanto en automóviles como en camiones ligeros, así como en tanques auxiliares de los vehículos recreativos. Compatible con la mayoría de los tipos de combustibles a base de petróleo ya existentes, especialmente diseñados para la transferencia de gasolina y diésel.

Para esta aplicación contamos con diferentes tipos de manguera:

MANGUERA FLEXIBLE PARA EL LLENADO DE COMBUSTIBLE

- Excelente para reemplazo en automóviles y camiones ligeros como manguera recta de llenado y cuando se requiere una ligera curvatura.
- Diseñada para ser usada con gasolina y diésel principalmente.
- Cubierta lisa resistente al aceite, refuerzo de textil y tubo de nitrilo adecuado para manejo de combustibles derivados del petróleo.
- No reforzada con alambre. **PRECAUCIÓN:** No se recomienda para aplicaciones de gasolina marina.
- Rango de temperatura -40°C a 100°C.
- Construcción con tubo de nitrilo, refuerzo textil y cubierta de nitrilo modificado.
- Cumple con SAE 30R6 o SAE 30R7 (*excepto en la prueba de oxidación de gasolina).
- Cumple con SAE 30R5 - Espesor de pared 4.47 +/- 1.42 mm.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁ - PLG | DIÁ - MM | LONG. - FT | LONG. - M |
|----------|--------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 42710030 | 23964 1-1/2 x 3FT | 1.5 | 38 | 3 | 0.91 |
| 42710035 | 23968 1-3/4 x 3FT | 1.75 | 44 | 3 | 0.91 |
| 42710045 | 23972 2" x 3FT | 2 | 51 | 3 | 0.91 |
| 42710055 | 23976 2-1/4" x 3FT | 2.25 | 57 | 3 | 0.91 |



MANGUERA RECTA PARA EL LLENADO DE COMBUSTIBLE

- La manguera recta para llenado de combustible reforzada con alambre, es recomendada en aplicaciones para llenado de combustible o aceite donde se requieren curvas cerradas o vacío.
- Rango de temperatura -40°C a 100°C.
- Tubo de nitrilo, refuerzo sintético con 2 alambres helicoidales incrustados y cubierta de neopreno con forro.
- Cumple con SAE 30R5 - Espesor de pared 4.47 +/- 1.42 mm.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁ - PLG | DIÁ - MM | LONG. - FT | LONG. - M |
|----------|-------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 46633603 | 23930 1 7/8 X 3FT | 1.875 | 48 | 3 | 0.91 |
| 46633606 | 23940 2 1/2 X 3FT | 2.5 | 64 | 3 | 0.91 |
| 46633601 | 23924 1 1/2 X 3FT | 1.5 | 38 | 3 | 0.91 |
| 46633604 | 23932 2 X 3FT | 2 | 51 | 3 | 0.91 |
| 46633605 | 23936 2 1/4 X 3FT | 2.25 | 57 | 3 | 0.91 |

MANGUERA ANGULAR PARA EL LLENADO DE COMBUSTIBLE

- La manguera angular para llenado de combustible está diseñada para ser usada como conexión donde las mangueras rectas no pueden ser instaladas directamente.
- Mangueras moldeadas de 45° y 90°.
- Cumplen con SAE 30R6.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁ - PLG | DIÁ - MM | LONG. - PLG | LONG. - MM | ÁNGULO |
|----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|--------|
| 42786998 | 24715 | 1.5 | 38 | 15.142 | 385 | 90° |
| 42786990 | 24712 | 2 | 51 | 15.914 | 404 | 45° |
| 42787000 | 24717 | 2 | 51 | 14.927 | 379 | 90° |



DRIVEN BY POSSIBILITY™

GATES DE MÉXICO S.A. DE C.V.

AV. VASCO DE QUIROGA 3200, PISO 1, CENTRO CIUDAD SANTA FE, C.P. 01210, CDMX.
TEL. 55 2000 2700

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO VESTA PARK
TOLUCA II**

ISIDRO FABELA NO. 120 EDIFICIO INDUSTRIAL S-6
SAN BLAS OTZACATIPAN, C.P. 50230 TOLUCA, MÉXICO.
TEL. 722 265 5300

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
GUADALAJARA**

CARRETERA A SAN MARTÍN DE LAS FLORES NO. 520
PARQUE INDUSTRIAL PROLOGIS NAVE 2-B, C.P. 45629, TLAQUEPAQUE, JAL.
TEL. 33 3001 8200

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO MONTERREY

BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO.333 INT. BODEGAS 209
COL. VALLE DEL CANADÁ, C.P. 66050, GENERAL ESCOBEDO, N.L.
TEL. 81 8852 8000

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO TÉCNICO ES LA CORRECTA HASTA EL MOMENTO DE SU IMPRESIÓN Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO; POR LO CUAL NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR SUS ERRORES U OMISIONES. QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE MATERIAL, SIN EL PERMISO EXPRESO Y POR ESCRITO DE GATES DE MÉXICO S.A. DE C.V. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE CATÁLOGO TÉCNICO ES GRATUITA.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONTACTAR
A TU REPRESENTANTE DE VENTAS GATES®.**