



HIDRÁULICA

Manguera M3K

LAS MEJORES MARCAS DE MAQUINARIA AGRICOLA UTILIZAN LA MANGUERA M3K DE GATES PARA SUS EQUIPOS PORQUE:

Resiste 3,000 libras de presión en trabajo constante en todas sus medidas por su refuerzo trenzado de alambre.

Es más sencillo su ruteo e instalación por su flexibilidad.

Es altamente resistente a la abrasión y al medio ambiente por su cubierta de nitrilo modificado.

Cumple con las más estrictas normas de desempeño y calidad solicitadas por los fabricantes de equipo original para sus maquinarias de servicio pesado.

Por todas estas razones es que solo los mejores confían en la manguera m3k de Gates.

Recomendada para: Aplicaciones en líneas hidráulicas de aceite de alta presión para equipos e implementos Agrícolas. Cumple con los requerimientos de especificaciones y funcionamiento de las normas SAE 100 R17 y EN 857 1SC. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores menores y se puede doblar un radio de curvatura menor que las mangueras SAE 100R1 y 100R2.



M3K

Tubo: Negro, resistencia al aceite, hule sintético (Nitrilo-Tipo C)

Refuerzo: Trenzado de alambre de acero de alta tensión. Los tamaños -4,-5,-6 y-8 tiene una trenza y tamaños -10,-12,y -16 tienen dos trenzas.

Cubierta: Negra, resistente al aceite, al medio ambiente y a la abrasión. Hule sintético (Nitrilo modificado).

Rango de temperatura: -40°C a + 100°C [-40°F a 212 °F] Para emulsiones de agua, etc.,

Conexiones Recomendadas: Tipo Megacrimp.

